

Quesito n. 11

Con la presente siamo a richiedere a codesta Spettabile stazione appaltante un chiarimento in merito a quanto segue.

Nella lettura dell'allegato n. 2 al bando di gara e più precisamente all'articolo 2.3.1.C1) RICICLAGGIO DEI MATERIALI, viene descritta al 5' capoverso (pagina 11) la possibilità di "...realizzare degli strati di conglomerato bituminoso con l'utilizzo in tutto o in parte di inerti costituiti da scorie di fonderia da attività siderurgica..."

Non si comprende quali tipologie di conglomerati bituminosi possono essere sostituite da questo particolare prodotto

Risposta al quesito n.11

I conglomerati bituminosi sono costituiti da una miscela di bitume e inerti.

All'art. 2.3.1C1) dell'allegato 2 come proposta di miglioria viene data alle imprese la possibilità di proporre conglomerati bituminosi sostituendo in tutto o in parte gli inerti vergini previsti in capitolato con materiali classificati come sottoprodotti ovvero "non rifiuti" provenienti da attività siderurgica (scorie di fonderia).

Sia gli strati di base in conglomerato bituminoso (miste bitumate), sia gli strati di collegamento (binder), sia i manti d'usura possono essere confezionati utilizzando come aggregati queste tipologie di inerti di recupero, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 2.