

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE S3

PER TUTTE LE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE S3 VANNO RISPETTATI:

I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- EN ISO 20345
- Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 – testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- successive modifiche e/o integrazioni di tutte le norme citate
Ogni indumento riporterà i prescritti marchi di conformità.

I CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle approvati con DM 17 Maggio 2018, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018. Si precisa che i requisiti richiesti sono quelli previsti al punto 2.3 “specifiche tecniche” del suddetto decreto ministeriale, in relazione all'importo della fornitura e precisamente i seguenti.

- 2.3.1 Tracciabilità filiera produttiva
 - 2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio
 - 2.3.3 sostanze pericolose nel prodotto finale
 - 2.3.4 Consumo idrico
 - 2.3.6 Riduzione del carico del cromo nei reflui
-

CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE

CALZATURE ANTINFORTUNSTICHE S3 ALTE

Calzature **S3 SRC** con requisiti di sicurezza base: puntale resistente a 200 joule, tomaia idrorepellente (WR - con resistenza all'acqua di almeno 60 minuti) e traspirante, zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, suola antishock, antiscivolo e resistente agli oli ed idrocarburi, con lamina antiperforazione, con grip adeguato a lavori in scarpata, plantare estraibile e calzata ergonomica medio-larga.

Conformi ESD, realizzate con materiali in grado di evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

- Materiale

Tomaia in pelle liscia pieno fiore

-Taglie

dalla 37 alla 47

CALZATURE ANTINFORTUNSTICHE S3 BASSE

Calzature **S3 SRC** con requisiti di sicurezza base: puntale resistente a 200 joule, tomaia idrorepellente (WR - con resistenza all'acqua di almeno 60 minuti) e traspirante, zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, suola antishock, antiscivolo e resistente agli oli ed idrocarburi, con lamina antiperforazione, con grip adeguato a lavori in scarpata, plantare estraibile e calzata ergonomica medio-larga.

Conformi ESD, realizzate con materiali in grado di evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

- Materiale

Tomaia in pelle liscia pieno fiore

-Taglie

dalla 37 alla 47

ALTRI TIPI DI CALZATURE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO

STIVALI AL GINOCCHIO ANTINFORTUNISTICI IN GOMMA VANNO RISPETTATI

I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- EN ISO 20345
 - Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425
 - Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 – testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - successive modifiche e/o integrazioni di tutte le norme citate
- Ogni indumento riporterà i prescritti marchi di conformità.**

- Materiale

PVC e lamina antiforo in acciaio

-Taglie

dalla 37 alla 47

STIVALI AL GINOCCHIO IN GOMMA

- Materiale

PVC

-Taglie

dalla 37 alla 47

STIVALI ALLA COSCIA IN GOMMA

- Materiale

PVC

-Taglie

dalla 37 alla 47